

新疆变频恒压供水生活二次加压供水设备销售电话

生成日期: 2025-10-26

上海善源水务科技谈谈善源牌无负压8大优势。1. 无负压该设备直联自来水管网,采用密封式流量调节和减压装置,对自来水管网不产生负压,不影响周围用户的用水。2、无污染产生二次污染的主要环节在二次加压系统,尤其是水池、水箱的污染更为突出,该供水设备为全密封运行。不需另建水池、水箱,取消了二次污染的主要环节。彻底保证了水质。3、节能无负压管网叠压供水设备与自来水管网直联,充分利用自来水管网的原有压力,差多少,补多少,当自来水压力满足要求设备自动停机,全部由自来水直供。节能50%-90%以上。4、节水设备为全密封结构,彻底杜绝了水池、水源的、滴、漏、渗现象,也节省了定期的清洗用水。5、安装简便,占地面积小设备体积小,成套供应用户,现场只需组装,施工周期短,安装快捷方便,对泵房基础无特殊要求。6、无费用设备直接与自来水管网对接,不需建水池做水箱,因无二次污染,也节省了水处理设备的费用。7、高智能、高科技,产品先进,质量可靠。8、运行成本低设备采用多泵制并联运行,用水低峰期只一台泵变频运行,高峰时才启动其他泵,所以运行成本很低。上海善源水务科技有限公司是一家专业提供生活二次加压供水设备的公司,欢迎您的来电哦!新疆变频恒压供水生活二次加压供水设备销售电话

上海善源水务科技有限公司位于上海市奉贤区青村工业园区。是国内一家集研制、开发、生产、销售、服务于一体大型多元化企业。公司主导产品包括:一体化预制泵站,无负压供水设备,变频恒压供水设备,智能箱式泵站,污水提升装置,变频控制柜及各类水泵(单级离心泵,多级离心泵,潜水泵,排污泵等)。相对于大秒流量和相对于不利点的扬程选择主泵,而且现在市场上变频泵组的设备都很齐全,变频技术也很完善。但当采用叠压设备供水时,往往不清楚设备组的扬程怎么选择。因为叠压供水的优点是节能,商家也会向设计者介绍选设备时只需选择建筑相对于不利点所需的压力减去市政常年压力即可。但根据无负压设备的技术分析,无负压设备分有水箱和无水箱两种,当采用有水箱的无负压设备时,若市政停水时仍要满足一定时间内的供水安全。因此,此时的供水压力应按建筑相对于不利供水点所需压力确定。无负压供水设备产品组成部分:1、组合式不锈钢水箱(带泵房)。2、智能化电气控制系统。3、低噪音不锈钢多级离心泵(KCDL系列)。4、无负压进水装置及防倒流装置。5、不锈钢成套管路。6、压力、液位信号采集、反馈设施。如有任何二次供水产品知识的疑问,您可以致电给我们,或者咨询在线客服。新疆变频恒压供水生活二次加压供水设备销售电话上海善源水务科技有限公司是一家专业提供生活二次加压供水设备的公司,期待您的光临!

上海善源水务科技有限公司恒压变频供水设备主机采用进口变频调速器,自身具有欠压、过压、缺相、过流、过载、短路、过热、失速防止等保护功能,无故障运用达10万小时以上。中文名恒压变频供水设备主机采用进口变频调速器,主要技术数据恒压变频供水设备设备简介编辑恒压变频供水设备设备配电控制部分,采用智能化控制原理,操作方便实用,设备工作状况一目了然,便于非专业人员很快熟练掌握。生产的恒压变频供水设备是一款保护功能齐全,运行安全可靠,操作方便的理想给水设备系统。恒压变频供水设备设备安装编辑安装恒压变频供水设备应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地,环境湿度为-10℃—40℃。在室外应设防雨,防雷等设施。“供水设备推广中心”所做出的详尽安装场所要求如下□a)室内安装,环境温度□0□50℃□无结冻□□b)相对湿度□≤90%□20℃□□无结露□c)海拔高度□≤1000md)设备运行地点应无导电或尘埃,无腐蚀金属或破坏绝缘的气体、粉尘或蒸气□e)供水水质:生活用水水质应符合GB5749的规定,生产用水的水质应符合相应工艺要求□f)远离电炉等热源。

上海善源水务科技变频恒压无负压供水设备、管理便捷:设施全半自动运行,设施具备过载、短路、过流、缺

水、半自动复位。无负压变频供水设备产品特点编辑1、节省投资：节省投资50%左右，无需修建蓄水池或屋顶水箱，采用叠压供水，减小设备初期投入。2、高效节能，运行成本低：可充分利用市政管网供水压力，差多少、补多少、不产生负压、与传统供水设备相比可节能30%—90%。停电也可维持市政管网水压供水。3、智能化程度高，操作简单：该设备由全自动智能化控制器控制，自行根据用户的用水量和管网的自来水压力进行调节，实行无人值守。并且采用人机界面（文本、数字）显示，使客户更加直观的看到设备的运行状况。4、环保卫生：设备全封闭运行，彻底消除水源二次污染。5、保护功能齐全：具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。6、占地少安装方便：整套设备只有一组供水控制柜、无负压稳流罐和水泵机组三部分，安装非常简单方便。7、延长设备的使用寿命：对多台泵组均能可靠的实现软启动，使电网和管网免冲击，并且轮流运转，**延长了水泵及电机的使用寿命。设备寿命可延长3倍以上。生活二次加压供水设备，就选上海善源水务科技有限公司，用户的信赖之选，欢迎新老客户来电！

上海善源水务科技来谈谈如何根据较少条件计算得出水泵选型方案：根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用时数及小时变化系数，按下式计算出住宅共40户，每户按单卫一厨设计的较大用水时卫生器具的给水当量平均出流概率 $U_0=(\%)$ 其中 U_0 --生活给水管道较大用水时卫生器具给水当量平均出流概率 q_0 --较高用水日的用水定额，取250L/(人/D)m--每户用水人数，取 kh --小时变化系数，取 Ng --每户设置的卫生器具给水当量数，取 $Ng=T$ —用水时间 $T=24H$ —一个卫生器具给水当量的定额流量 L/S 计算结果 $U_0=$ 根据计算管段上的卫生器具给水当量总数，按下式计算出该管段的卫生器具给水当量的同时出流概率 $u=[1+acNg^{-1}]/Ng^{1/2}$ 其中：计算管段上的给水当量总数 $Ng=160Ac$ 对应于不同 U_0 的系数为计算结果 $U=$ 根据计算管段上的卫生器具给水当量同时出流概率，按下式计算设计秒流量 $Q_g=\sqrt{U}Ng$ 计算结果 $q_g=1$ 管道水力计算按照《建筑给水排水设计规范》的规定水泵直接供水所需扬程按下式进行估算。上海善源水务科技有限公司为您提供生活二次加压供水设备，有想法的可以来电咨询！新疆变频恒压供水生活二次加压供水设备销售电话

生活二次加压供水设备，就选上海善源水务科技有限公司，用户的信赖之选。新疆变频恒压供水生活二次加压供水设备销售电话

上海善源水务科技发现水泵启动频繁等不足之处. 设计严谨-变频供水设备采用水泵变频恒压控制, 无论系统用水量怎样变化, 均能使管道出口压力保持恒定. 蕴※运行可靠-变频供水设备采用变频调速器和国内质量水泵, 具有完善的保护功能和自动, 手动转换功能, 使运行非常可靠, 并且性能良好、控制方式灵活, 抗干扰能力强. 节能-变频供水设备能根据用户用水量的变化来调节水泵转速, 使水泵始终工作在***区, 节电效果明显, 比恒速水泵可节电35%. 薄※操作简单-该设备采用全自动控制,PID调节, 键盘操作, 人机界面(文本, 数字)显示, 操作人员只需转换电控柜开关, 就可以实现用户所需工况, 实现全自动无人值守. 蔻※保护功能齐全-具有完美的过载, 短路, 过压, 欠压, 缺相, 过流, 短路, 水源缺水等自动保护功能, 在异常情况下能进行信号报警, 自检, 故障判断等. 节※占地少安装方便-整套设备只有一组供水控制柜和水泵机组, 安装非常简单方便. 薇※延长水泵及电机的使用寿命-对多台泵组均能可靠的实现软启动, 使电网和管网免冲击, 并且轮流运转, **延长了水泵及电机的使用寿命. 蛏变频供水设备用途: 蚊1. 有水池的高层建筑, 宾馆, 学校. 新疆变频恒压供水生活二次加压供水设备销售电话

上海善源水务科技有限公司一直专注于上海善源水务科技有限公司经营范围： 环保科技，水泵、阀门、环保设备、流体设备、机电设备、消防设备、电气成套设备、水处理设备、净化设备、电线电缆、电子产品、仪器仪表制造、加工、安装、维修、批发、零售。

，是一家机械及行业设备的企业，拥有自己**的技术体系。一批专业的技术团队，是实现企业战略目标的基础，是企业持续发展的动力。公司以诚信为本，业务领域涵盖一体化预制泵站，生活二次加压供水设备，一体化隔油污提设备，多级离心泵/排污泵，我们本着对客户负责，对员工负责，更是对公司发展负责的态度，争取做到让每位客户满意。一直以来公司坚持以客户为中心、一体化预制泵站，生活二次加压供水设备，一体化隔油污

提设备，多级离心泵/排污泵市场为导向，重信誉，保质量，想客户之所想，急用户之所急，全力以赴满足客户的一切需要。